

AC/DC PIHTIMITTARI TRMS PEAKTECH 1000A

TRUE RMS • 1000 A • BLUETOOTH • CAT II 1000V / CAT III 600 V

Luotettava True RMS AC/DC pihtimittari, jonka avulla voidaan mitata virrat aina 1000A:iin saakka. Mittalaitteessa Bluetooth liitäntä, jota käyttäen seuraat ja tallennat tietokoneella tai puhelinsovelluksen avulla mitattuja arvoja



OMINAISUUDET

- AC-virran mitta-alueet: 50.00A, 1000.0A, max. Resoluutio 0,01A
- DC-virran mitta-alueet: 50.00A, 1000.0A, max. Resoluutio 0,01A
- AC-jännitteen mitta-alueet 500.00mV, 5.0000V, 50.000V, 500.00V ja 600,0V
- AC-jännitteen mitta-alueet 500.00mV, 5.0000V, 50.000V, 500.00V ja 600,0V
- Resistanssin mitta-alueet 500.0Ω, 5.0000kΩ, 50.000kΩ, 500.00kΩ, 5.0000MΩ ja 50.000MΩ
- Kapasitanssin mitta-alueet 500.00nF, 5000.0nF, 50.00μF, 500.0μF ja 5.000mF
- Taajuuden mittaus: 0... 10MHz
- Kapasitanssin mitta-alueet 500.00nF, 5000.0nF, 50.00μF, 500.0μF ja 5.000mF
- 2 -kanavainen (T1 ja T2) lämpötilan mittaus: -100 ... +1000 °C

AC/DC PIHTI MYÖS SUURILLE VIRROILLE

MUUTA

TRUE RMS MITTAUKSET

PALJON MITTAUSTOIMINTOJA

DIODITESTAUS, JATKUVUUS-SUMMERI

AUTO / MANUAALINEN ALUEVALINTA

DATA HOLD -TOIMINTO

MIN / MAX MITTAUKSET, PEAK -TOIMINTO

TAUSTAVALAISTU LCD -NÄYTTÖ

BLUETOOTH LIITÄNTÄ, OHJELMISTO



- EN61010-1
- TUV, GS, CE, EMC
- CATII 1000V / CATIII 600V

Mitat 230 × 76 × 40 mm, paino noin 315g

Varusteet: Mittajohdot, paristo (9V), K-typin lämpötila-anturit 2kpl, Bluetooth adapteri, ohjelmisto CD, käyttöohje (englanti, suomi), säilytys-salkku (ohjelmisto ladattavissa myös valmistajan sivuilta)

TAKUU 3-VUOTTA