

AC/DC PIHTIMITTARI TRMS UNI-T 400A

TRUE RMS • 400 A • NCV • CAT II 600V / CAT III 300 V

Laadukas True RMS AC/DC-pihtimittari virtojen mittauksiin aina 400 A:iin saakka. Selkeä taustavalaistu LCD-näyttö ja monipuoliset mittaustoiminnot.



OMINAISUUDET

- AC virran mittausalueet: 40.00A / 400.0A, max. resoluutio 0,01A
- DC virran mittausalueet: 40.00A / 400.0A, max. resoluutio 0,01A
- AC jännitteen mittausalueet 4.000V, 40.00V, 400.0V, 600.0V
- DC jännitteen mittausalueet 400,0mV, 4.000V, 40.00V, 400.0V, 600.0V
- Resistanssin mittausalueet 400.0Ω, 4.000kΩ, 40.00kΩ, 400.0kΩ, 4.000MΩ ja 40.00MΩ
- Kapasitanssin mittausalueet 40.00nF, 400.0nF, 4.000μF, 40.00μF, 400.0μF, 4.000mF ja 40.00mF
- Taajuuden mittaus 10Hz-10MHz

KOMPAKTI AC/DC PIHTI AMMATTIKÄYTTÖÖN

MUUTA

TRUE RMS MITTAUKSET

DIODITESTAUS, JATKUVUUS-SUMMERI

KOSKETUKSETON JÄNNITTEEN TUNNISTUS

AUTOMAATTINEN ALUEVALINTA

MIN / MAX MITTAUKSET

DATA HOLD, JA RELATIVE TOIMINNOT

TAUSTAVALAISTU LCD -NÄYTTÖ

AUTO POWER OFF -TOIMINTO



- EN61010-1, EN61010-2-032, EN61010-2-033
- CE, EMC
- CAT II 600 V / CAT III 300 V

Mitat 215 × 63 × 36 mm, paino noin 240 g

Varusteet: mittajohdot, 2 × 1,5 V AAA-paristot, käyttöohje (englanti + suomi), säilytyspussi

TAKUU 3-VUOTTA