

MAADOITUSPIHTIMITTARI UNI-T

MAADOITUSRESISTANSSI • VUOTOVIRTA • CAT III 300V / CAT IV 150V

Maadoituspihtimittari, jolla voidaan mitata maadoitusresistanssi ja vuotovirrat nopeasti ja luotettavasti. Mittausmuisti 300 mittausta, kalibrointitoiminto ym.



OMINAISUUDET

- Maadoitusresistanssin mittaust, mitta-alueet, resoluutio ja tarkkuus
 - alue 0.01 - 0.099 Ω : 0.001 $\Omega \pm (1\% + 0.01\Omega)$
 - alue 0.1 - 0.99 Ω : 0.01 $\Omega \pm (1\% + 0.01\Omega)$
 - alue 1 - 49.9 Ω : 0.1 $\Omega \pm (1\% + 0.1\Omega)$
 - alue 50 - 99.5 Ω : 0.5 $\Omega \pm (1.5\% + 0.5\Omega)$
 - alue 100 - 199 Ω : 1 $\Omega \pm (2\% + 1\Omega)$
 - alue 200 - 395 Ω : 5 $\Omega \pm (5\% + 5\Omega)$
 - alue 400 - 590 Ω : 10 $\Omega \pm (10\% + 10\Omega)$
 - alue 600 - 880 Ω : 20 $\Omega \pm (20\% + 20\Omega)$
 - alue 900 - 1200 Ω : 30 $\Omega \pm (25\% + 30\Omega)$
- Virran mittaust, mitta-alueet, resoluutio ja tarkkuus:
 - alue 0.00mA - 9.95mA: 0.01mA $\pm (2.5\% + 1mA)$
 - alue 10.0mA - 99.0mA: 0.1mA $\pm (2.5\% + 5mA)$
 - alue 100mA - 300mA: 1mA $\pm (2.5\% + 10mA)$
 - alue 0.3A - 2.99A: 0.01A $\pm (2.5\% + 0.1A)$
 - alue 3.0A - 9.9A: 0.1A $\pm (2.5\% + 0.3A)$
 - alue 10.0A - 20.0A: 0.1A $\pm (2.5\% + 0.5A)$

TARKAT JA LUOTETTAVAT MITTAUKSET

MUUTA

KALIBROINTITOIMINTO

TARKKA VUOTOVIRRRAN MITTAUS

TARKKA MAAD. RESISTANSSIN MITTAUS

HÄLYTYKSET ASETELTAVISSA

SELKEÄ 2-RIVINEN EBTN NÄYTTÖ

AUTOMAATTINEN ALUEVALINTA

HOLD -TOIMINTO, AUTO POWER OFF

300 MITTAUKSEN MUISTI



- EN61010-1
- CE, EMC
- CAT III 300 V / CAT IV 150 V

Mitat 285 × 85 × 58 mm, paino noin 1180g

Varusteet: 4×1,5V AA-paristot, käyttöohje (englanti), kalibrointivastus, säilytys-salkku

TAKUU 3-VUOTTA