

OPTINEN TEHOMITTARI -50...+26dBm

YKSI JA MONIMUOTOKUIDUILLE • 6 ERI AALLONPITUUTTA • KOMPAKTI KOKO

Optinen tehomittari valokuituyhteyksien mittaamiseen. Mittalaitteella voidaan mitata optista tehoa ja kuituyhteyksien vaimennusta yksi ja monimuotokuiduista.



OMINAISUUDET

- Mitattavat aallonpituudet 850, 1300, 1310, 1490, 1550 ja 1625nm
- Mittausalue -50...+26dbm
- Mittaustarkkuus 3%

PIENIKOKOINEN, LUOTETTAVA MITTALAITE

MUUTA

YKSI- JA MONIMUOTOKUIDUILLE

MITTAUSYKSIKÖT dBm, dB ja mW

OPTISEN TEHON MITTAUS (ABSOL.)

VAIMENNUKSEN MITTAUS (REF TOIMINTO)

ILMAISIN InGaAs

LIITÄNTÄ FC/UPC

PITKÄ TOIMINTA-AIKA 120h

KOMPAKTI KOKO, HELPPOKÄYTTÖINEN



- EN55032, EN55024
- EN61000-3-2, EN61000-3-3
- CE, EMC

Mitat 130 × 69 × 29mm, paino noin 160g

Varusteet: Paristot 3x1,5V AAA, FC/PC adapteri, säilytyspussi, (englanti + suomi pikakäyttöohje)

TAKUU 2-VUOTTA

OPTINEN LASERVALONLÄHDE SM

YKSIMUOTOKUIDUILLE • 2 ERI AALLONPITUUTTA • KOMPAKTI KOKO

Optista valonlähdettä käytetään parina optisen tehomittarin kanssa. Tämän valonlähteen aallonpituudet soveltuvat käytettäväksi mitattaessa yksimuotokuituja (SM)



OMINAISUUDET

- Aallonpituudet 1310 ja 1550nm
- Lähtöteho -5.0dBm
- Aallonpituuden toleranssi +/- 20nm
- Stabiilisuus <0.04dBm / 15min

LUOTETTAVA VALONLÄHDE YKSIMUOTOKUIDUILLE

MUUTA

YKSIMUOTOKUIDUILLE

JATKUVA (CV) VALO

MODULOITU VALO 270Hz, 1kHz JA 2kHz

LIITÄNTÄ SC/UPC

KOMPAKTI KOKO

SELKEÄ TAUSTAVALAISTU NÄYTTÖ

SELKEÄT TOIMINTOPAINIKKEET

AUTO POWER OFF -TOIMINTO



- EN55032, EN55024
- EN61000-3-2, EN61000-3-3
- CE, EMC

Mitat 130 × 63 × 29mm, paino noin 160g

Varusteet: Paristot 3x1,5V AAA, säilytyspussi, (englanti + suomi pikakäyttöohje)

TAKUU 2-VUOTTA

OPTINEN LASERVALONLÄHDE MM

MONIMUOTOKUIDUILLE • 2 ERI AALLONPITUUTTA • KOMPAKTI KOKO

Optista valonlähdettä käytetään parina optisen tehomittarin kanssa. Tämän valonlähteen aallonpituudet soveltuvat käytettäväksi mitattaessa monimuotokuituja (MM)



OMINAISUUDET

- Aallonpituudet 850 ja 1300nm
- Lähtöteho -7.0dBm
- Aallonpituuden toleranssi +/- 20nm
- Stabiilisuus <0.04dBm / 15min

LUOTETTAVA VALONLÄHDE MONIMUOTOKUIDUILLE

MUUTA

MONIMUOTOKUIDUILLE

JATKUVA (CV) VALO

MODULOITU VALO 270Hz, 1kHz JA 2kHz

LIITÄNTÄ SC/UPC

KOMPAKTI KOKO

SELKEÄ TAUSTAVALAISTU NÄYTTÖ

SELKEÄT TOIMINTOPAINIKKEET

AUTO POWER OFF -TOIMINTO



- EN55032, EN55024
- EN61000-3-2, EN61000-3-3
- CE, EMC

Mitat 130 × 63 × 29mm, paino noin 160g

Varusteet: Paristot 3x1,5V AAA, FC/UPC ja ST/UPC adapterit, säilytyspussi, (englanti + suomi pikakäyttöohje)

TAKUU 2-VUOTTA